

TS7 SMART



Aperçu

La presse à chaud professionnelle pour des applications haut de gamme au plus haut niveau. La presse à chaud Secabo TS7 SMART à ouverture latérale est la machine professionnelle pour le marquage textile de plus haut niveau et la première presse à chaud Secabo Made in Germany. Avec son mécanisme d'ouverture latérale automatique confortable, la presse à chaud Secabo TS7 offre un espace de travail particulièrement grand pour la pose des objets de transfert. Le plateau inférieur de 40 cm x 50 cm est orienté en format portrait, ce qui facilite encore plus le positionnement exact des objets à transférer. Les objets de transfert d'une hauteur allant jusqu'à 70 mm peuvent être facilement transférés grâce au grand espace entre les deux plateaux et peuvent être pressés avec une pression maximale de 250 g/cm². Peu importe que ce vous vouliez presser des pantalons de travail, des sacs de sport ou sweatshirt à capuchon etc... Avec un angle d'ouverture de 110°, elle est idéale pour faciliter la mise en place de votre transfert et de votre vêtement en vous tenant éloigné de la source de chaleur. Le sens de pivotement de la TS7 SMART peut être sélectionné à droite ou à gauche, de sorte que la presse à chaud s'intègre parfaitement dans presque tous les environnements de production. L'ouverture automatique de la presse à chaud TS7 SMART swingaway facilite votre travail et assure une application et un décollage facile des transferts. La presse Secabo TS7 Smart est adaptée à tous les procédés de transfert à chaud connus et peut donc être utilisée sur des T-shirts, tapis de souris, puzzles, carreaux de céramique, et toutes autres surfaces plates. Comme d'habitude chez Secabo, la TS7 SMART est facile et peut être utilisée même par des débutants. L'appareil dispose d'un afficheur digital pour un réglage facile de la température maximum jusqu'à 225 °C et le temps de pressage maximum de 999s. Comme tous les produits de la série TC SMART de Secabo, la TS7 SMART dispose d'une interface Bluetooth qui, avec l'application Secabo SMART Transfer App permet à l'utilisateur d'accéder à une base de données des différents fabricants de transferts et en fonction des plateaux utilisés. La presse à chaud TS7 SMART est compatible avec le plateau chauffant Softheat SH7 et/ou le plateau inférieur chauffant TB7, le chariot de changement rapide, les plateaux interchangeables et le chariot coulissant et d'autres accessoires Secabo.

Fonctionnalités



interface Bluetooth

La presse peut être connectée et contrôlée via Bluetooth par un téléphone mobile ou une tablette. L'application permet à l'utilisateur d'accéder à une base de donnée des différents fabricants de flex et en fonction des plateaux utilisés.



Application Secabo Smart Transfer App

L'appareil est adapté au contrôle de l'application Secabo Smart Transfer. Avec l'aide de cette application, vous pouvez sans aucun doute choisir les paramètres de transfert adaptés à votre application.



Afficheur digital

Le temps et la température s'ajuste et se contrôle facilement à l'aide des afficheurs digitaux



Pression variable

La pression est facile à ajuster en fonction du support imprimé



Travail sûr

La sécurité et la qualité des machines sont contrôlées selon les normes de sécurité Allemandes.



Plateaux interchangeables

Plateaux interchangeables également disponible en combinaison avec le chariot ou chariot coulissant



Faible hystérésis

Le système moderne de contrôle de la température réduit les fluctuations de température



Ouverture automatique

Cette presse à chaud s'ouvre automatiquement à la fin de la temporisation



Grande surface de travail

L'ouverture latérale de 110° permet une application et un décolage facile des transferts



Répartition exacte de la température

Le plateau chauffant de haute qualité assure une diffusion uniforme de la température.

Données techniques

| | |
|----------------------------------|---|
| Taille du plateau: | 40cm x 50cm |
| Hauteur maximale des supports: | 70mm |
| Angle d'ouverture: | 110 °, Ouverture à droite et à gauche réglable |
| Température maximale: | 225 °C |
| Pression maximale: | 250 g/cm ² |
| Temps maxima: | 999 s |
| Réglage de la pression: | Pression facilement ajustable par la molette |
| Alimentation: | Alimentation 230V / 50Hz - 60Hz, 2 kW |
| environnement: | +5°C - +35°C/ 30% - 70% humidité atmosphérique |
| Dimensions avec flèche sur pied: | L: 596 mm x P:1070 mm H:854 mm |
| Portée de l'offre: | Presse à chaud, câble de connexion, mode d'emploi |
| Options: | Chariot, plateaux interchangeable, chariot coulissant, plateau inférieur chauffant, SH7, plateau chauffant membrane TB7 |
| Poids sans emballage | 64,00 kg |
| poids avec emballage | 73,00 kg |
| Marque | secabo |

vues

