



FLOCK DÉCOUPE

VELCUT EVO VELCUT PREMIUM



VelCut est un film flocké thermo collant de haute Qualité pour découpe par plotter. Notre best-seller depuis de nombreuses années. Très facile à découper et à écheniller, il est disponible dans une large gamme de coloris.

CONVIENT AUX TEXTILES STANDARDS

CARACTÉRISTIQUES :

- Base : Film Thermo fusible
- Adhésif : Résine aqueuse
- Flock : Velcut Evo : Rayon viscoso
- Velcut Premium : Polyamide
- Oeko-Tex : Classe I (Blanc) - Classe II (Couleurs)
- Épaisseur (sans tape) : 500 µ
- Résistance au lavage : 60 °C




PARAMÈTRES DÉCOUPE DU VELCUT

Les lignes de découpe ne doivent pas être visibles sur le liner adhésif, si elles le sont le réglage de la lame est trop profond. La lame doit découper le film thermocollant mais pas le film flocké. Une lame 60 ° est recommandée mais avec une lame correctement réglée (comme conseillé ci-dessus) une découpe avec une lame 45 ° est tout à fait possible.

- Température de Transfert : 160 -170 °C
- Temps de Transfert : 15-17 secondes
- Pression : Faible/moyenne
- Enlever à chaud

► EMBALLAGE




50 cm




10 mètres

► COLORIS DISPONIBLES : VELCUT EVO



► VELCUT PREMIUM



VELCUT TOUCH

VelCut Touch est un produit unique et très innovant qui va réconcilier les utilisateurs de flex et de flock. La finesse et la facilité de découpe d'un flex avec un toucher micro-fibre d'une douceur incroyable.

CARACTÉRISTIQUES :

- Base : Hotmelt film
- Adhésif : Résine synthétique
- Flock : VelCut Touch : Micro viscoso
- Épaisseur : 300 µ
- Résistance au lavage : 60 °C

- Température de Transfert : 160 -170 °C
- Temps de transfert : 15-17 secondes
- Pression : Faible/moyenne
- Convient aux textiles : Coton et Polyester

► EMBALLAGE



50 cm



10 mètres

► COLORIS DISPONIBLES : VELCUT TOUCH

