

# TCC



## Aperçu

La presse à casquette SECABO TCC de nouvelle génération se présente comme un compromis entre la presse manuelle et la presse pneumatique. Durant la phase de pressage, le plateau est maintenu fermé par un électro-aimant. Le signal sonore se déclenche 3 seconde avant la fin de la temporisation, la remontée s'effectue automatiquement. L'afficheur digital facilite le réglage du temps et de la température, le compteur peut aussi être remis à zéro. La molette d'ajustement de pression rend le réglage facile et rapide en fonction du support imprimé. Équipée d'un afficheur digital qui permet le réglage du temps et de la température. La TCC représente un confort d'utilisation grâce au mécanisme électromagnétique et un gain de productivité grâce au relèvement automatique de la presse à la fin de la minuterie. La TCC est conçue pour différentes applications, Flex, flocage, sublimation, papier de transfert, sublimation et sérigraphie etc...

## Fonctionnalités



### Afficheur digital

Le temps et la température s'ajuste et se controle facilement à l'aide des afficheurs digitaux



### Pression variable

La pression est facile à ajuster en fonction du support imprimé



### Travail sûr

La sécurité et la qualité des machines sont contrôlées selon les normes de sécurité Allemandes.



### Répartition exacte de la température

Le plateau chauffant de haute qualité assure une diffusion uniforme de la chauffe.



### Plateaux interchangeables

Plateaux interchangeables disponibles en plusieurs tailles.



### faible hystérésis

Le contrôle de la température diminuent les fluctuations à un minimum.

## Données techniques

Dimensions	24cm x 64cm x 53cm
Poids sans emballage	15 kg
Taille du plateau	15cm x 8cm
Éléments fournis	Presse à chaud, plateau inférieur 7,6cm x 14,6cm, câble d'alimentation, notice d'utilisation.
max. angle	35 °
température maximale	225 °C
Réglage du temps digital	999 s
Alimentation	Alimentation électrique 230V / 50Hz - 60Hz, 1,0kW
Environnement	+5°C - +35°C / 30% - 70% humidité atmosphérique

## vues



