MODE D'EMPLOI

FlexCut X Stretch

Très élastiques, mais faciles à couper et à écheniller.
Il est superposable et 100% PU à base d'eau.

CARACTÉRISTIQUES:

PU base eau	60µ	Coton, polyester, tissu mélangé. Convient également aux nombreux textiles enduits hydrofuges.	60°C

CONDITIONS DE DÉCOUPE:

Lame 30 - 45°	faible/ modérée	30 - 40 cm/s

CONDITIONS DE TRANSFERT:

165 °C	17 s	modérée/ élevée	á chaud

Flex sur Flex possible



1. Découper en miroir



2. Écheniller le motif

3. Transférer le motif

4. Retirer le support, fini!

▶ EMBALLAGE

50 cm	25 m
50 cm	10 m
50 cm	5 m

Tenir au frais et au sec; protéger de la lumière pendant le stockage. Nous vous recommandons de ne pas dépasser une période de stockage de 18 mois. Les données techniques sont basées sur des tests et des techniques de recherche approfondis. Toutefois, en raison de la variété d'influences possibles lors du traitement et de l'utilisation de l'information, les données doivent être considérées comme des lignes directrices. Nous recommandons un test de compatibilité sur le matériel d'origine. Nos indications n'impliquent aucune garantie légale quant aux caractéristiques du produit.

S E F • 110 BD DENIS-PAPIN 53000 LAVAL – FRANCE
TEL. +33 2. 43 53 36 48 FAX +33 2. 43 67 11 78
www.seftextile.com E-mail: contact@sef-france.com
SAS. CAPITAL € 945 000 RCS, LAVAL 304.802.291.00027

COULEURS DISPONIBLES

WHITE 01	PACIFIC BLUE 19 P 647 C	GREY 15 P 430 C	SILVER METALLIC 31 P 877 C
LEMON YELLOW 05 P 012 C	ROYAL BLUE 21 P 280 C	DARK GREY 16 P COOL GRAY 11 C	GOLD METALLIC 32 P 871 C
SUNNY YELLOW 06 P 116 C	NAVY BLUE 22 P 289 C	BLACK 02 P PROCESS BLACK C	
ORANGE 07 P 021 C	GREEN 25 P 341 C		
PASSION RED 33 P 185 C			
ELECTRIC RED 12 P 1797 C			

Tenir au frais et au sec; protéger de la lumière pendant le stockage. Nous vous recommandons de ne pas dépasser une période de stockage de 18 mois. Les données techniques sont basées sur des tests et des techniques de recherche approfondis. Toutefois, en raison de la variété d'influences possibles lors du traitement et de l'utilisation de l'information, les données doivent être considérées comme des lignes directrices. Nous recommandons un test de compatibilité sur le matériel d'origine. Nos indications n'impliquent aucune garantie légale quant aux caractéristiques du produit.

S E F • 110 BD DENIS-PAPIN 53000 LAVAL – FRANCE
TEL. +33 2. 43 53 36 48 FAX +33 2. 43 67 11 78
www.seftextile.com E-mail: contact@sef-france.com
SAS. CAPITAL € 945 000 RCS, LAVAL 304.802.291.00027

Modifié 01/2025